

航道维护尺度信息

(2026) 006号

2026年06月01日至06月30日

长江干线航道维护尺度信息表

序号	航道名称	航道起讫点	航道长度(km)	航道等级	航道维护尺度		
					水深(m)	宽度(m)	弯曲半径(m)
1	长江干线主航道	宜宾合江门~重庆胡家滩新港	363	III	3.5	50	560
2		重庆胡家滩新港~重庆寸滩	27	I	3.5	150	1000
3		重庆寸滩~涪陵李渡长江大桥	106.4	I	4.5	150	1000
4		涪陵李渡大桥~秭归庙河	485.1	I	4.5	150	1000
5		宜昌中水门~松滋跨宝山	74.5	I	5.0	150	750
6		松滋跨宝山~荆州四码头	77	I	5.0	150	1000
7		荆州四码头~岳阳城陵矶	248	I	5.0	150	1000
8		岳阳城陵矶~武汉长江大桥	227.5	I	6.0	150	1000

9		武汉长江大桥~ 安庆吉阳矶	376.7	I	7.5	200	1050
10	长江干线 主航道	安庆吉阳矶~ 芜湖高安圩	194	I	8.5	200	1050
11		芜湖高安圩~ 芜湖长江大桥	37	I	8.5	500	1050
12		芜湖长江大桥~ 南京新生圩	104.8	I	10.5	500	1050
13		南京新生圩~ 江阴长江大桥	179.2	I	12.5	500	1500
14		江阴长江大桥~ 太仓浏河口	128.6	I	12.5	500	1500
15		太仓浏河口~ 长江口	125.2	I	12.5	350~460	W1: 1500 W2: 3000 W3: 6500 W4: 4500 Y3: 2000
16		嘉陵江河口 航道	临江门豆腐石~ 嘉陵江口	1.2	III	3.2 (试运行)	50
17	洞庭湖口 航道	七里山~ 洞庭湖口	3.5	II	5.0	150	1000
18	安庆南水道	魏家嘴~黄湓闸	9	--	4.5 (试运行)	100	1050
		黄湓闸~钱江口	10		6.0 (试运行)	100	1050
19	成德洲东港 水道	铜陵#6码头~ 新沟	11	--	8.0 (试运行)	150	1050
		新沟~坝根头	10.5		6.0 (试运行)	150	1050
20	裕溪口水道	芜湖长江大桥~ 运漕河口	9	--	自然水深		
		运漕河口~ 裕溪口下口	8.5		4.5 (试运行)	100	1050
21	太平府水道	彭兴洲头~ 姑溪河口	10	--	4.5	150	1050

		姑溪河口~ 何家洲尾	14		5.0	150	1050
22	宝塔水道	西方角~天河口	23	--	4.5	100	1050
23	仪征 捷水道	世业洲头~ 世业洲尾	16.7	--	4.5	150	1050
24	太平洲 捷水道	五峰山~ 太平洲下口	43.9	--	3.5	100	560
25	福姜沙 南水道	德积~肖山	18.7	--	10.5	200	1050
26	白茆沙 北水道	B#1黑浮~B#12 黑浮	32.3	--	4.5	150	1050
27	北支水道	北支口~灯杆港	80	--	1.6 (试运行)	100	1050
		灯杆港~五仓港			3.0 (试运行)	100	1050
		五仓口~馊激港			4.0 (试运行)	150	1050
		馊激港~连兴港			6.0 (试运行)	200	1050
28	长江口 南槽航道	口外~ 圆圆沙警戒区	86	--	6.0	600(口内) 1000(口外)	1250
29	海轮航道	岳阳城陵矶~ 长江口	1373	--	航道布置及尺度与干线主航道一致		

注：1. 上述各区段航道养护尺度计划为正常水文年情况下的计划。

2. 长江干线航道条件受限河段应根据航道条件在保证航道水深的前提下，最小航道维护尺度如下：

(1) 重庆胡家滩新港至涪陵李渡长江大桥段：朝天门、铜锣峡、广阳坝、鱼嘴大桥、木洞、炉子梁、洛碛等水道最小航宽120米；

(2) 松滋跨宝山至荆州四码头：芦家河、枝江、江口、大埠街等水道最小航宽100米；

(3) 武汉至安庆：戴家洲、九江等水道最小航宽150米；

(4) 芜湖长江大桥至南京新生圩：江心洲水道最小航宽200米；西华、凡家矶等水道最小航宽350米。

(5) 南京以下12.5米深水航道：受限河段双向航道宽度不小于350米，分汊河段单向航道宽度为230~260米，其中福姜沙北水道最小航宽260米；福姜沙中水道最小航宽420米；鳊鱼沙河段左、右汊最小航宽230米；落成洲左汊最小航宽350米（其中#92~#94红、黑浮航段最小航宽450米）；和畅洲右汊最小航宽250米。

3. 南京新生圩以上河段，主航道维护水深年保证率为98%，南京新生圩以下河段，主航道维护水深年保证率为95%；试运行期不计航道维护水深年保证率。

4. 南京新生圩至江阴长江大桥河段主航道为航行基准面以下水深；江阴长江大桥以下主航道为理论最低潮面以下水深。

5. 南京新生圩以下副航道中，仪征捷水道、太平洲捷水道、白茆沙北水道为实际水深，福姜沙南水道、北支水道、长江口南槽航道为理论最低潮面下水深。

6. 副航道、支流河口航道里程参照主航道里程确定。

7. 长江口南槽航道维护水深年保证率为**90%**，其他副航道及支流河口航道维护水深年保证率为**95%**；试运行期不计保证率。

联系电话：027-82763520

发布单位：长江航道局

2026年5月25日