

2026 年度长江干线主航道养护尺度计划表

起止区段及里程	最小航道尺度 (深×宽×弯 曲半径, m; 受限河段除外)	分月维护水深												备注
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
宜宾合江门~重庆胡家滩新港 (上游 1044.0~681.0km)	2.9×50×560	2.9	2.9	2.9	2.9	3.2	3.5	3.7	3.7	3.7	3.5	3.2	2.9	
重庆胡家滩新港~重庆寸滩 (上游 681.0~654.0km)	3.5×150×1000	4.5	4	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	
重庆寸滩~涪陵李渡长江大桥 (上游 654.0~547.6km)	4.5×150×1000						4.5							
涪陵李渡长江大桥~三峡大坝上游禁 航线 (上游 547.6~49.1km)	4.5×150×1000	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5	
三峡大坝上游禁航线~中水门 (上游 49.1~3.5km)	4.5×150×1000						4.5							
其中	三峡船闸引航道	4.5×180×1000					4.5							
	三峡升船机专用航道	3.5×80×600					3.5							试运行
	葛洲坝大江航道	4.5×140×1000					4.5							
	葛洲坝三江引航道	4.0×110×1000	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4	4	试运行
宜昌中水门~松滋跨宝山 (上游 3.5~中游 555.1km)	4.5×150×750	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5	4.5	4.5	4.5	4.5	
松滋跨宝山~荆州四码头 (中游 555.1~478.0km)	4.5×150×1000	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5	4.5	4.5	4.5	4.5	1-4 月、10-12 月试运行
荆州四码头~岳阳城陵矶 (中游 478.0~230.0km)	4.3×150×1000	4.3	4.3	4.3	4.3	4.5	5	5.5	5.5	5	4.3	4.3	4.3	1-4 月、10-12 月试运行
岳阳城陵矶~武汉长江大桥 (中游 230.0~2.5km)	4.5×150×1000	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	6	6	6	5.5	4.5	4.5	4.5	

起止区段及里程	最小航道尺度 (深×宽×弯曲半径, m; 受限河段除外)	分月维护水深												备注
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
武汉长江大桥~安庆吉阳矶 (中游 2.5~下游 669.0km)	6.0×200×1050	6	6	6	6	6.5	7.5	8	7.5	6.5	6	6	6	
安庆吉阳矶~芜湖高安圩 (下游 669.0~475.0km)	6.0×200×1050	6	6	6	6.5	7.5	8.5	9	9	8	7	6.5	6	
芜湖高安圩~芜湖长江大桥 (下游 475.0~438.0km)	7.5×500×1050	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	8.5	9	9	8	7.5	7.5	7.5	
芜湖长江大桥~南京新生圩 (下游 438.0~333.2km)	10.5×500×1050	10.5												
南京新生圩~江阴长江大桥 (下游 333.2~154.0km)	12.5×500×1500	12.5												航行基准面下
江阴长江大桥~太仓浏河口 (下游 154.0~25.4km)	12.5×500×1500	12.5												理论最低潮面下
太仓浏河口~长江口(北槽) 下游 25.4~长江口灯船	12.5×(350~460)× (W1:1500、W2:3000、 W3:6500、W4:4500、 Y3:2000)	12.5												理论最低潮面下

注: 1.长江干线航道条件受限河段应根据航道条件在保证航道水深的前提下, 最小航道维护尺度如下:

- (1) 重庆胡家滩新港至涪陵李渡长江大桥段: 朝天门、铜锣峡、广阳坝、鱼嘴大桥、木洞、炉子梁、洛碛等水道最小航宽 120 米;
- (2) 松滋跨宝山至荆州四码头: 芦家河、枝江、江口、大埠街等水道最小航宽 100 米;
- (3) 武汉至安庆: 戴家洲、九江等水道最小航宽 150 米;
- (4) 芜湖长江大桥至南京新生圩: 江心洲水道最小航宽 200 米; 西华、凡家矶等水道最小航宽 350 米。
- (5) 南京以下 12.5 米深水航道: 受限河段双向航道宽度不小于 350 米, 分汊河段单向航道宽度为 230~260 米, 其中福姜沙北水道最小航宽 260 米; 福姜沙中水道最小航宽 420 米; 鳜鱼沙河段左、右汊最小航宽 230 米; 落成洲左汊最小航宽 350 米(其中#92~#94 红、黑浮航段最小航宽 450 米); 和畅洲右汊最小航宽 250 米。

2.南京新生圩以上河段, 主航道维护水深年保证率为 98%, 南京新生圩以下河段, 主航道维护水深年保证率为 95%; 试运行期不计航道维护水深年保证率。

3.南京新生圩至江阴长江大桥河段主航道为航行基准面以下水深; 江阴长江大桥以下主航道为理论最低潮面以下水深。